

UPS NRG SAFE 3000VA/1800watt



UPS NRG SAFE 3000VA/1800watt



???????????: ??? ?????????????? ??????

?????

?????? ???: 343,91 €

????? ??????: 343,91 €

24 h

?????? ?? ?? ??????

?????????????[NIGICO](#)

???????????

? ???? NRG Safe ?????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ?? PC, ?????? servers & ?????????? ?????????? ??????????. ?????????
Led display (600-800VA) & LCD display ? ????? ?? 1000VA. ????????? AVR, ?????? ?? ?????????????????, ????????? ??????
???????????, ?????????? Cold Start, ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ?????????? ??????. ?????? ?????????? ?? ?????? ?????? ??????, ?????????????????? ???
??????????????. ?????? ?????? ?????????? ?? ?? ?????????? ??? UPS ??? ?????????? ?? ?? ?????????? ??? ?????? ??????. ?????????? ??? USB & ?????? 2
???.

???????????????

- ?????????? Line interactive
- ??? USB
- Boost & buck AVR
- ?????????? Cold Start
- ?????? ????? ???? ????? ??????
- ?????? ?????????? ????????????
- ?????????? SMD ??? ?????????? ??????
- ?????????? ??? ?????????????? & ??????????
- ?????? ????? ?????????? - ?????? ?? ?????? ??????????
- ??? ????? ??? ?????????? ?? software ??????????????

?????? ?????????????|orange

	Ισχύς	600VA	800VA	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA
EΙΣΟΔΟΣ	Τάση			162-290Vac			
	Συχνότητα			50-60Hz (auto sensing)			
EΞΟΔΟΣ	Τάση			220V +/-10%			
	Συχνότητα			50Hz ή 60Hz +/-0.5Hz			
	Χρόνος Μεταγωγής			2-6msec, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου ανίχνευσης			
PΡΟΣΤΑΣΙΑ	Εισόδος μονόδος			Ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτη για προστασία από υπερφορτάσεις & δρασκυκλώματα			
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ		USB					
ΣΥΣΙΩΡΕΥΤΕΣ	Τύπος	Κλειστού τύπου, χωρίς απώτηση συντήρησης με τυπικό χρόνο ζωής 3-6 χρόνια					
	Χρόνος επαναφόρτισης	6-8 ώρες (στα 90%)					
	Προστασία	Προστασία αυτόματης επαναφόρτισης					
	Τυπική αυτονομία	10min					
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Βάρος	4.25 Kg	4.9 Kg	7.8 Kg	11.1 Kg	23 Kg	
	Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) mm	101x298x142	150x338x162	158x380x198	145x436x213		
	Υποδοχή Εισόδου	Schuko					
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	Battery Mode	Ιμμανην κάθε 10 sec					
	Battery Low	Ιμμανην κάθε 1 sec					
	Overload	Ιμμανην κάθε 0.5 sec					
	Fault	Ισχυρής βερ					
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	Περιβαλλον Λειτουργίας	Μέγιστο ύψος 3.500m, 5-95% υγρασία, 0-40C					
	Θέρμασης	<45dB(A 1m από την επιφάνεια)					
	Συνθήκες αποθήκευσης	Μέγιστο ύψος + 15.000m					

?????? ????? - manual|red

[Brochure NRG SAFE 600-3000VA \(91.00 KB\)](#)
[User Manual NRG SAFE 600-3000VA \(227.22 KB\)](#)

???????????????

????? ??????? / ??????? 1 ??? 3 ??????

?????????????

??? ??????? ?????????????? ??? ?? ?????? ?????.